

ALKYDSIL D30

Быстросохнущий силикон-алкид

 ТД «JLS-Chemical»

Смола силикон-алкидная ALKYDSIL30 для быстросохнущих покрытий.

ALKYDSIL30 представляет собой алкид(тощий) модифицированный фенолсесквилоксановой смолой. Компоненты смолы химически связаны, что позволяет объединить полезные свойства силиконов и алкидных смол.

Обладает превосходной влаго и атмосферо стойкостью, превосходной стойкостью к УФ излучению. Покрытия на основе смолы ALKYDSIL30 обладают превосходной адгезией к металлу, эластичностью, высоким глянецом, стойкостью к пожелтению, мелению и растрескиванию.

Может применяться для изготовления ЛКМ эксплуатируемых при повышенных температурах (150⁰С) а в некоторых случаях и до 200-250⁰С (в зависимости от рецептуры)

Применение

ЛКМ на основе силикон-алкидных сополимеров применяются для окраски различных промышленных объектов:

- фасадов зданий
- мостов
- судов
- химического оборудования
- металлоконструкций
- локомотивов и вагонов
- емкостей-хранилищ, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы
- печей, топок, духовых шкафов, теплообменников
- сельскохозяйственной техники

Свойства

Внешний вид: Светло-жёлтая вязкая жидкость

Содержание основного вещества: >70%

Смола содержит в своём составе катализаторы отверждения (сиккативы)

Разбавляется ароматическими углеводородами, эфирами, кетонами

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.



ООО "Торговый Дом «Джей Эл Эс Кемикал»
197101, Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, 2, лит.Г
БЦ "Лангензипен", офис 406
director@jls-chemical.ru
тел./факс: (812)633 33 48